

LIMITES DE GARANTIA:

A Electro Plastic S.A. garante toda a linha de filmes **SUPERLONA**, desde que sejam utilizados em conformidade com este Manual de Garantia, quanto a qualquer defeito de fabricação e durabilidade estabelecida para o produto.

A garantia se dará somente em relação à reposição do produto pelo tempo não alcançado, de acordo com a tabela abaixo:

FILME SUPERLONA	CARACTERÍSTICAS	GARANTIA
SUPERLONA Transparente	Largura de 2 a 8 m	4 meses
SUPERLONA Especial Preta	Largura de 2 a 12 m	6 meses
SUPERLONA Especial Leitosa	Largura de 4 a 8 m	8 meses
SUPERLONA Especial Dupla Face Preto & Branco	Largura de 4 a 12 m	4 meses
SUPERLONA Especial Dupla Face Preto & Prata	Largura de 4 a 12 m	6 meses
SUPERLONA Especial Amarela	Largura de 1 a 12 m	4 meses
SUPERLONA Silo Preto	Largura de 4 a 12 m	8 meses
SUPERLONA Silo Preto & Prata	Largura de 4 a 12 m	10 meses
SUPERLONA Silo Preto & Branco	Largura de 4 a 12 m	10 meses
SUPERLONA Silo Amarela	Largura de 1 a 12 m	10 meses
SUPERLONA Extra Silo Preta	Largura de 4 a 12 m	8 meses
SUPERLONA Extra Silo Leitosa	Largura de 6 a 12 m	8 meses
SUPERLONA Extra Dupla Face Preto & Branco	Largura de 8 a 12 m	10 meses
SUPERLONA Extra Dupla Face Preto & Prata	Largura de 8 a 12 m	12 meses



Rua Laguna, 457 - CEP 04728-900 - Santo Amaro - SP

Fone: (11) 5644-2000 - Fax: (11) 5644-2071

E-mail: marketing@electroplastic.com.br

www.electroplastic.com.br

CNPJ (MF): 61.421.657/0003-89

INDÚSTRIA BRASILEIRA

FSQ 75.04.02/02

MANUAL DE GARANTIA

LEIA COM ATENÇÃO ANTES DE APLICAR O FILME SUPERLONA



- EXTRA SILO PRETA • EXTRA SILO LEITOSA • ESPECIAL PRETA
- SILO PRETO • SILO PRETO & PRATA • SILO PRETO & BRANCO
- SILO AMARELA • ESPECIAL LEITOSA • TRANSPARENTE
- EXTRA DUPLA FACE PRETO & PRATA / PRETO & BRANCO
- ESPECIAL DUPLA FACE PRETO & PRATA / PRETO & BRANCO



O FILME SUPERLONA



Desde a década de 70, a **Electro Plastic** vem desenvolvendo filmes para cobertura de vários produtos, silagens e proteção de grãos em geral. Seu compromisso com a qualidade destes filmes consolidou a segurança desejada pelos consumidores.

O filme **Superlona** é o resultado de longos testes em campo e em laboratório, obtendo perfeita proteção em suas diversas aplicações. O filme **Superlona** possui características anti-ultravioleta e antioxidante, oferecendo resistência mecânica adequada e alta qualidade.

CONDIÇÕES PARA TER DIREITO À GARANTIA:

Para ter direito à garantia de durabilidade, é necessário que os seguintes critérios sejam plenamente observados:

- 1 - Aplicar o filme **SUPERLONA** pela manhã ou à tarde, evitando aplicá-lo quando o vento dificultar a movimentação do mesmo. Respeitar sempre a temperatura entre 17 e 25° C.
- 2 - Aplicar o filme **SUPERLONA** de tal forma que este fique esticado, mas sem pontos de elevada tensão. Tensionar no máximo 1% da dimensão do filme.
- 3 - Somente utilizar preservativos de madeira adequados nas áreas que permanecerão em contato como filme **SUPERLONA**. Recomendamos somente preservativos de madeira hidrossolúveis (à base de água), como sais de CCA e CCB.
- 4 - Proteger as coberturas dos ventos médios e fortes. A principal causa do rompimento do filme é a ação constante do vento (torções que ocasionam rupturas). Quebra-ventos de tela, capim colônia ou árvores são recomendados.
- 5 - Após a aplicação, datar imediatamente com o mês e o ano e anotar o nº da OP.
- 6 - No ato da aplicação do filme **SUPERLONA**, deixar a personalização para o lado interno.
- 7 - Ao utilizar os filmes **SUPERLONA EXTRA** ou **DUPLA FACE P&B** para silagem, o consumidor deve sempre consultar um técnico que possua conhecimento de aplicação dos filmes.
- 8 - Recomendamos somente as **SUPERLONAS EXTRA** e **SILO** para uso em silagens.

A GARANTIA NÃO COBRE:

- 1 - Contato do filme **SUPERLONA** com superfícies que retenham muito calor.
- 2 - Aplicação do filme **SUPERLONA** sobre estruturas que degradam o filme, tais como (mas não se limitando a estas): tanino de madeira, corrosão de estruturas metálicas, concentração de esforços através de acúmulo de água ou cantos vivos, pois estes diminuem sua vida útil.
- 3 - Aplicação do filme **SUPERLONA** em contato com a madeira tratada à base de preservativos oleosos, como carbolineum, creosoto ou óleos de qualquer tipo, pois estes são altamente nocivos ao filme **SUPERLONA**.
- 4 - Contato direto do filme **SUPERLONA** com defensivos agrícolas ou o seu uso indiscriminado, principalmente a aplicação de herbicidas no filme ou nas proximidades do mesmo.
- 5 - Rompimento do filme **SUPERLONA** causado por quaisquer animais, vendavais, chuva de granizo, tempestades e outros fenômenos naturais, onde a degradação do filme não seja ocasionada por problemas de fabricação.

CONTROLE DE APLICAÇÃO:

Revendedor: _____

Nota Fiscal Nº: _____ Data da Emissão: ____/____/____

Data da Aplicação do Filme: ____/____/____ Número da O.P.: _____

Produtor: _____ Telefone: _____

Para esclarecer qualquer dúvida sobre a utilização dos filmes **SUPERLONA**, procure orientação junto ao seu fornecedor. Para melhor controle, grampeie a etiqueta que acompanha a bobina junto a este Manual de Garantia.

IMPORTANTE:

A **Electro Plastic S.A.** fará a reposição do filme **SUPERLONA** por defeito de fabricação, quando este for comprovado através de nossos ensaios e análises.

A **Electro Plastic S.A.** não se responsabiliza por quaisquer despesas ou prejuízos eventualmente causados em função da aplicação do filme em desacordo com o disposto neste Manual de Garantia.